

Refrigerador o Conservador de Congelados

REFRIGERADOR ECO CON PUERTA SOLIDA
CONSERVADOR DE CONGELADOS ECO CON PUERTA SOLIDA



Puertas y cabezales en acero inoxidable.
Equipos con laterales en lámina de acero cubierta con laminado símil a acero inoxidable o en lámina de acero cubierta con vinil color gris.
Construcción interior en lámina de acero pre-pintada en color blanco.
Pisos interiores en acero inoxidable.
Interiores con cantos sanitarios que cumplen con requerimientos NSF-7 para la seguridad alimenticia.
Aislamiento de poliuretano inyectado de 50 mms. de espesor y 40 Kg./m³ de densidad, sin CFC.
Contrapuertas en lámina de acero pre-pintada en color blanco. Incorpora perfil escalón para asegurar mayor aislamiento.
Puertas reversibles, intercambiables en campo.
Sellos de puertass magnéticos fácilmente removibles (sin herramientas).
Cerraduras con llaves maestras.

Sistema de refrigeración de tiro forzado, gas refrigerante ecológico R-290.
Compresores herméticos con condensadores ventilados.
Evaporadores de tubo y aletas de aluminio con recubrimiento epóxico.
Evaporación automática del agua de deshielo.
Controles electrónicos de temperatura y de deshielo con visores digitales.
Temperatura de trabajo para modelo AWRR: 0 °C a 4 °C en ambiente externo de 32 °C y 65% de H.R.
Temperatura de trabajo para modelo AWRF: -18 °C a -22 °C en ambiente externo de 32 °C y 65% de H.R.
Parrillas de alambón pintado NSF, ajustables en altura.
Aceptan bandejas panaderas de 650 x 450 mms. (26" x 18").
Equipos montados sobre 4 ruedas de 2.5" (altura máxima de la rueda con vástago incluido), de las cuales las 2 frontales llevan freno.



AWRR-23-HC / AWRF-23-HC



OPCIONES & ACCESORIOS:

Voltaje Refrigeración (AWRR): 220V. - I - 50/60Hz. (con gas refrigerante R-134 A).

Voltaje Conservación de Congelados (AWRF): 220V. - I - 50/60Hz. (con gas refrigerante R-404 A).

MODELO	PUERTAS	PARRILLAS	CAPACIDAD (ft ³)	AMPS.	HP	VOLTAJE / FRECUENCIA	GAS REFRIGERANTE	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)		
								Fronte	Profundidad	Altura
REFRIGERADOR										
AWRR-23-HC	1	3	23	2.5	1/4	115/60	R-290	775	720	1971
CONSERVADOR DE CONGELADOS										
AWRF-23-HC	1	3	23	5.0	1/2	115/60	R-290	775	720	1971

1. Las dimensiones de altura no incluyen ruedas estándar de 2.5" (vástago incluido). | 2. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. | 3. Debido al desarrollo técnico, las dimensiones indicadas puede variar en +/- 1 cm.

