

## Refrigeradores

REFRIGERADORES CON PUERTAS SOLIDAS  
REFRIGERADORES CON PUERTAS DE CRISTAL



Construcción exterior e interior en acero inoxidable, excepto respaldo.

Interiores con cantos sanitarios que cumplen con los requerimientos NSF-7 para la seguridad alimenticia.

Modelos 23, 49 y 72: aislamiento de poliuretano inyectado de 60 mms. de espesor y 40 Kg./m<sup>3</sup> de densidad, sin CFC.

Modelos 17 y 37: aislamiento de poliuretano inyectado de 50 mms. de espesor y 40 Kg./m<sup>3</sup> de densidad, sin CFC.

Puertas con dispositivo de cierre automático.

Contrapuestas en acero inoxidable.

Puertas de cristal (modelos "G"): paneles de cristal dobles + filtro Low-e con gas argón.

Sellos de puertas magnéticos fácilmente removibles (sin herramientas).

Cerraduras con llaves maestras (excepto modelo 17).

Bisagras de máxima durabilidad.

Modelos 17 y 23: puerta reversible, intercambiable en campo.

Sistema de refrigeración de tiro forzado, gas refrigerante ecológico R-290.

Compresores herméticos con condensadores ventilados. Evaporadores de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento epóxico.

Evaporación automática del agua de deshielo.

Controles electrónicos de temperatura y de deshielo con visores digitales.

Temperatura de trabajo: 0 °C a 4 °C en ambiente externo de 32 °C y 65% de H.R.

Iluminación con luz de LED.

Parrillas cubiertas en epoxy, ajustables en altura.

Aceptan bandejas panaderas de 650 x 450 mms. (26" x 18"); excepto modelos 17 y 37.

Equipos montados sobre 4 ruedas de 5" (altura máxima de la rueda con vástago incluido), de las cuales las 2 frontales llevan freno, excepto modelo 17, el cual está montado sobre 4 ruedas de 2.5".



ARR-17-HC



ARR-23-H-HC



ARR-49-2G-H-HC



ARR-72-H-HC



### OPCIONES & ACCESORIOS:

Voltaje: 220V. - I - 50/60Hz. (con gas refrigerante R-134 A).

	MODELO	PUERTAS	PARRILLAS	CAPACIDAD (ft <sup>3</sup> )	AMPS.	HP	VOLTAJE / FRECUENCIA	GAS REFRIGERANTE	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)		
									Fronte	Profundidad	Altura
PUERTAS SOLIDAS	ARR-17-HC	1	3	17	2.2	1/4	115/60	R-290	700	686	1879
	ARR-23-H-HC	1	3	23	2.2	1/4	115/60	R-290	700	790	2025
	ARR-37-HC	2	6	37	3.2	1/3	115/60	R-290	1108	820	2005
	ARR-49-H-HC	2	6	49	3.2	1/3	115/60	R-290	1406	790	2025
	ARR-72-H-HC	3	9	72	7.5	2 x 1/3	115/60	R-290	2135	790	2025
PUERTAS DE CRISTAL	ARR-17-G-HC	1	3	17	2.2	1/4	115/60	R-290	700	686	1879
	ARR-23-G-H-HC	1	3	23	2.2	1/4	115/60	R-290	700	790	2025
	ARR-37-G-HC	2	6	37	3.2	1/3	115/60	R-290	1108	820	2005
	ARR-49-G-H-HC	2	6	49	3.2	1/3	115/60	R-290	1406	790	2025
	ARR-72-G-H-HC	3	9	72	7.5	2 x 1/3	115/60	R-290	2135	790	2025

1. Las dimensiones de altura no incluyen ruedas estándar de 5" (vástago incluido). | 2. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. | 3. Debido al desarrollo técnico, las dimensiones indicadas puede variar en +/- 1 cm.

