

Lavavajillas de carga frontal

sencillo • robusto

CLASSEQ

Lavado simple sin excusas.

Tecnología precisa.



01**Selección sencilla.**

Un modelo con todas las características que necesitas en dos tamaños disponibles.

02**Instalación sencilla.**

Instalación en 10 minutos y lista para lavar.

03**Utilización sencilla.**





Presiona "Encender". Presiona "Iniciar". Empieza a lavar.

04**Limpieza sencilla.**

El brazo de lavado y el filtro se extraen con un solo movimiento.

05**Mantenimiento sencillo.**

Costos de servicio reducidos y diagnóstico de fallos a través de la aplicación.

C3000**C6000****Agua****Conexión de agua**

C3000

C6000

G3/4"

G3/4"

Presión mín./máx. de flujo disponible

1-10 bar

1-10 bar

Temperatura mín./máx. del agua de entrada

4-55°C

4-55°C

Diámetro de conexión para el desagüe Ø

2"

2"

Electricidad**Amperaje**30 A (bifásico)
13 A (trifásico)30 A (bifásico)
13 A (trifásico)**Rango de tensión***220-240V/2~/60HZ
220-240V/3~/60HZ220-240V/2~/60HZ
220-240V/3~/60HZ**Valor de conexión total**

6.5 kW

6.5 kW

Rendimiento**Capacidad de la cuba de lavado**

9.5 l 15 l

Altura de entrada

312mm 352mm

Volumen del agua de aclarado*

2.1-2.75 l 2.1-2.75 l

Capacidad teórica cestas / h

20 / 40 20 / 40

Temperatura del tanque

60°C 60°C

Temperatura de agua de aclarado cristalería / vajilla

70° / 82° 70° / 82°

Equipamiento

Bomba de aclarado	incluido
Dosificador de detergente	incluido
Dosificador de abrillantador	incluido
Bomba de vaciado	incluido

Números de artículo

C3000 - trifásico 851V0006

C3000 - bifásico 851V0005

C6000 - trifásico 853V0006

C6000 - bifásico 853V0005

sencillo • robusto

CLASSEQ

Tel. +52 (55) 8526 4219 | info@classeq.com.mx | www.classeq.com.mx



Para más información,
escanea el código QR.