

Horno Convector

HORNO CONVECTOR A GAS

CONSTRUCCION

Puerta y panel porta-mandos en acero inoxidable.
Laterales en lámina de acero con acabado en color negro electrostático.
Construcción interior en porcelanizado para facilitar su limpieza.
Interior con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
Panel porta-mandos totalmente desmontable para un fácil mantenimiento.
Paredes aisladas para mejorar la eficiencia y reducir la transmisión de calor al exterior.
Guías en alambón cromado con capacidad para 12 posibles niveles de altura en cada cámara, removibles para facilitar la limpieza.
Permiten recibir "charola panadera americana" (26 x 18 pulgadas).

PUERTAS

Puertas abatibles de uso rudo con dispositivo de cierre independiente, sistema de cierre por broche y apertura permanente a 135° para facilitar la carga y descarga de producto:
Panel sólido con contrapuerta en acero inoxidable.
Panel de cristal doble templado.

PERFORMANCE

Potentes quemadores "Inshot" de última generación y de alta capacidad, 20.000 BTU/Hora cada uno, controlados por termostato electromecánico de 250 °F a 550 °F.
Ignición electrónica.
Temporizador mecánico de 0 a 60 minutos.
Motor de dos velocidades, 1725 R.P.M. (alta) y 1140 R.P.M. (baja).
Turbina fabricada en acero inoxidable.
Deflectores estratégicamente ubicados para una distribución óptima y homogénea del aire caliente durante el proceso de cocción.
Chimenea interior en acero inoxidable.
Foco indicador de quemadores encendidos.
Iluminación interior con luz halógena.
Sistema de enfriamiento.

DOTACION

(5) parrillas de alambón cromado, ajustables en altura.
Kit de (4) patas de 25" en lámina de acero pre-pintadas en color negro.



AECO 1 E

MODELO	PARRILLAS	BTU TOTAL	VOLTAJE - FRECUENCIA	POTENCIA	AMPS	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)			EMBALAJE	
				HP		Fronte	Fondo	Altura	kg	m³
HORNO CONVECTOR A GAS										
AECO 1 E	5	40.000	115V. - 50/60Hz.	1/2	5.6	963	1043	1433	250	1.4

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA.