



Congelador Vertical de Acero Inoxidable con Puerta de Cristal

Upright Stainless Steel Glass Door Freezers

CONVECRI-47

41 pies³ / 1,169 L

Capacidad de almacenamiento



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de temperatura	-22 °C a -12 °C
Alimentación	115 V~/ 60 Hz
Amperaje	6.2 A
Refrigerante	R290 / 140 g
Material de la estructura:	Acero inoxidable
Parrillas:	Acero recubierto de plástico
Puertas	2 de cristal doble templado
Tipo de enfriamiento	Ventilado / Tiro Forzado (Tarjeta electrónica PCB)
Compresor	3/4 HP / Alternativo (de pistón)
Unidad evaporadora	Tubo de cobre con aletas de aluminio
Tipo de ventilador	Motor de polos sombreados

BENEFICIOS

Conservación de productos a bajas temperaturas: Su rango de operación de **-22 °C a -12 °C** permite mantener los productos en condiciones adecuadas de congelación.

Fácil desplazamiento: Sus **4 ruedas (2 con frenos)** facilitan la movilidad del equipo al realizar labores de limpieza o reorganización del espacio.

Control práctico de operación: Su panel de control permite gestionar las funciones y ajustes del equipo de manera sencilla. Su función de **deshielo es automático por resistencia eléctrica**.

Amigable con el medio ambiente: Utiliza refrigerante R290, lo que contribuye a una operación más eficiente y ecológica.

DIFERENCIAS CONTRA LA COMPETENCIA

- Certificación NOM-022-ENER/SCFI-2014.
- Garantía de 2 años contra defectos de fábrica.



Estructura de
acero inoxidable



Control de
temperatura



Iluminación
LED interna

MEJOR ORGANIZACIÓN INTERIOR



Incluye 6 parrillas que permiten distribuir los productos de acuerdo con las necesidades del negocio.

Cuenta con seguros en la parte superior de las puertas para mayor control de productos



DIMENSIONES CONVECRI-47

a) Ancho: 137 cm

b) Largo: 80.4 cm

c) Alto: 209.5 cm

Peso: 195 kg

Distribuido por:

Contacto:

Tel:

Rhino Maquinaria S.A. de C.V.

Tel: 55 4429 0229

e-mail: info@rhino.mx

rhino.mx

NOM