



Máquina de Helado Suave de Doble Compresor

Double Compressor Ice Cream Machine
HELA-3P

30 L/h
Capacidad de producción

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de producción	30 L/h
Capacidad de depósitos	8 L c/u
Potencia eléctrica	3,300 W
Compresores	1.5 hp c/u
Voltaje	115 V ~/ 60 Hz
Amperaje total	30 A
Bomba de inyección de aire	DC 12V, 150mA
Material de gabinete, depósito y batidor	Acero inoxidable
Refrigerante	R410A
3 dispensadores	2 sabores y 1 combinado

BENEFICIOS

Operación independiente – Dos compresores y sistemas de control independientes permiten trabajar cada depósito de manera autónoma para obtener un desempeño estable durante la operación.

Mayor capacidad de producción – Produce 30 L/h, lo que permite atender mayor demanda sin comprometer la consistencia del helado.

Ajuste más fino de dureza – Ofrece 10 niveles de dureza, permitiendo un control más preciso de la textura y suavidad del helado.

Función de preenfriamiento – Mantiene la mezcla a la temperatura ideal antes de iniciar la congelación, conservando su consistencia y favoreciendo un proceso más uniforme.

Alarmas y alertas inteligentes – Cuenta con alertas de funcionamiento (voltaje, deslizamiento de correa, baja temperatura del evaporador) y alarmas de materia prima insuficiente, mejorando la seguridad operativa y reduciendo fallas.

Pantalla para visualización de tiempo – Permite monitorear el tiempo para recuperar consistencia, asegurando calidad uniforme y control del producto final.

Función de deshielo – Facilita la descongelación de la mezcla dentro del sistema para agilizar su retiro.

Tubos difusores – Incorporan aire a la mezcla durante la producción, ayudando a obtener un helado con mejor textura, volumen y consistencia.

Bomba de aire con control de overrun – Permite regular con precisión la incorporación de aire a la mezcla durante el enfriamiento, favoreciendo una textura más cremosa y una mayor expansión. Además, muestra en pantalla la configuración del nivel de aire (overrun) para un control más preciso y resultados uniformes.

DIFERENCIAS CONTRA LA COMPETENCIA

- Mayor capacidad de producción y de los depósitos de helado.
- Cuenta con garantía de dos años, contra cualquier defecto de fabricación.

NOTA: Se sugiere su uso en áreas alejadas de las zonas costeras, ya que en ambientes cercanos al mar la alta concentración de sales en el aire, combinada con la humedad, incrementa significativamente el riesgo de corrosión.



Inyección de
aire mecánica



Con refrigerante
R410A



Acero inoxidable
(exterior)




Llantas para
transportación



Cuenta con llantas para una fácil
transportación por superficies
planas, de las cuales 2 son
normales y 2 cuentan con freno.



Permite incorporar aire de
manera controlada durante
el proceso de elaboración del
helado.



DIMENSIONES HELA-3P

- a) Frente: 73 cm
 - b) Profundidad: 54 cm
 - c) Altura: 143 cm
- Peso: 174.8 kg

Distribuido por:

Contacto:

Tel:

Rhino Maquinaria S.A. de C.V.

Tel: 55 4429 0229

e-mail: info@rhino.mx

rhino.mx